

Kvalitets- dokument



Egenkontroll av tätskikt vid sättning/läggning av keramiska plattor enligt PERs Branschregler för vattentäta keramiska väggbeklädnader och golvbeläggningar i våtutrymmen. Original lämnas till beställaren. Kopia arkiveras.

Objekt: Villa Wredmark

Beställare: Fredrik Wredmark / Svensk Betonghantering

Plattsättningsentreprenör: JP-Plattsättning AB

Byggkeramikrådets behörighet reg. nr 21 00 18 534

Arbetena utförda under tiden: 06-03 - 06-05

Nyproduktion Renovering

Antal våtrum totalt i etappen: 2 st 35 m² vägg 15 m² golv

Antal våtrum kontrollerade: 2 st 35 m² vägg 15 m² golv

Underlag vägg: puts

Underlag golv: spackel

Befintlig golvbrunn utbytt Ja Nej Nyproduktion

Använda godkända konstruktioner, beteckningar

Vägg: Vtv V12

Golv: Vtg G12

Tätskikt, fabrikat/typ vägg: Höganäs FB7, FB5 Förbrukad mängd 70,6

Tätskikt, fabrikat/typ vägg: Förbrukad mängd 45,6

Tätskikt, fabrikat/typ golv: Höganäs FB7, FB5 Förbrukad mängd 45,6

Tätskikt, fabrikat/typ golv: Förbrukad mängd

Temperatur på arbetsplatsen, enligt tillverkarens anvisningar (min. +10°) Ja Nej

Förseglingar, fabrikat/typ: Fiberremsa Höganäs

Mjukfogar, fabrikat/typ: Höganäs

Fästmassa, fabrikat/typ: FB 11 & FB 13 Höganäs Förbrukad mängd

Övriga upplysningar:

Kontrollen utförd av: Ort, datum Umeå 29/5-06

Namn: P. E. T.

Namnförtydligande: Patrick Tomte